

rehausse PE 200mm

rehausse rotomoulée polyéthylène/REPEFR200D620KIT-T02

caractéristiques techniques

mesure (nominale)	unité	
HAUTEUR TOTALE*	mm	274
HAUTEUR UTILE**	mm	200
DIAMÈTRE EXTÉRIEUR	mm	764
PASSAGE	mm	600
ÉPAISSEUR	mm	5
POIDS	kg	5,2

* tolérance de +/- 1,5 cm

**sans tenir compte de la hauteur du rebord (34 mm)




conforme
classe A15
selon
EN124-6
(2015)

caractéristiques générales

intitulé	intitulé
MATIÈRE	polyéthylène
COMPATIBILITÉ	compatible avec les trapillons rotomoulés (TRPEFRA15D620KIT-T02), les extensions de réhausses rotomoulées (REPEFR1200D620KIT). Les rehausses 200 mm sont également empilables.



TRPEFRA15D620KIT-T02



REPEFR1200D620KIT



REPEFR200D620KIT-T02
(empilables)

OPTIONS

- quincaillerie & joint mousse (pour la fixation et l'étanchéité entre 2 rehausses empilées) :
- KITVISSREHD620FR-T02
- kit joints* de connexion EPDM pour paroi mince (passage de tuyaux PVC ou gaines : ventilation, surpresseur, recirculation des boues)
 - kit pour oxyfix® FR 4-6 EH : KITJOIPMFR-OXY4/6EH (1x ø63mm + 3 x ø100mm)
 - kit pour oxyfix® FR 7-20 EH : KITJOIPMFR-OXY7/20EH (1x ø63mm + 5 x ø100mm)

* le nombre de joints varie en fonction des filières



représentation de montage
de deux rehausses empilées

garanties



10 ans
de garantie

rehausse PE 200mm

rehausse rotomoulée polyéthylène/REPEFR200D620KIT-T02

plans & schémas

